

LK 300 – Datenblatt

Technische Angaben

30m LKW-Arbeitsbühne m. Korbarm 7,49to
| Palfinger 300 KS

Arbeitshöhe	30m
Plattformhöhe	28m
Reichweite	20.5m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	Palfinger P 300
Angaben (Freitext)	KS
Führerscheinklasse	C1
Abstützbreite	5m
Korblast	400kg
EigenEigengewicht	7490kg
Transportlänge	7.6m
Transporthöhe	3.5m
Antriebsart	Diesel
Korblast ausgefahren	100kg
Plattform nivelierbar	Ja



Korb breite 1.8m

Korb länge 1.1m

Korb drehbar Ja

Korb Ja

schwenkbar

Features

- Ausleger 540°
drehbar
- Korbarm
schwenkbar 195°
- großer Arbeitskorb
von 1,80 x 1,10 m
- selbstnivellierenden
Korb mit $\pm 85^\circ$ -
Drehung
- bis zu 3 Personen
zzgl. Werkzeug
möglich
- vollproportionale
elektrohydraulische
Steuerung sorgt für
flüssige
Bewegungsabläufe
- Start-Stopp-
System im Korb
ermöglicht eine
effiziente Nutzung
und optimiert den
Verbrauch
- Vielfach-
Kantprofil-
Auslegertechnik
aus hochfestem
Feinkornstahl
- Schläuche und
Kabel sind innen
verlegt
- vorschriftsgemäße
Sicherheits- und
Not-Aus-Geräten
- Telemetriesystem
für die
Ferndiagnose im
Störfall
- Einfach zu

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen