

RB 100 – Datenblatt

Technische Angaben

10m Raupen-Scherenbühne Hybrid | BiBi
1090-BL EVO Diesel/230V

Arbeitshöhe	10m
Plattformhöhe	8m
Reichweite	1.12m
Geländefähig	Ja
Individuelle Angaben (Freitext)	Almag BiBi 1090- BL EVO Hybrid Diesel/230V
Abstützbreite	1.64m
Korblast	300kg
Plattformlänge	1.8m
Plattformbreite	1.3m
EigenEigengewicht	2900kg
Transportlänge	2.26m
Transportbreite	1.46m
Transporthöhe	2.05m
Antriebsart	Hybrid



Korblast 300kg

ausgefahren

Plattform Ja

nivelierbar

Plattform Ja

ausschiebbar

Features

- automatische Korbnivellierung
- Neigung: längs 15° | quer 20°
- 2-Stufen Nivellierung, Höhendifferenz der Ketten bis zu 30cm
- Fahrbetrieb bis 7m Höhe
- Ketten einzeln steuerbar
- 2 Personen Korb
- hohe Zuladung bis 300kg
- Geländer abklappbar
- Plattformauszug: 1,12m
- Hybrid Diesel und 230V

Almac BIBI 1090-BL EVO Hybrid Diesel/230V – Die flexible Lösung für jedes Gelände

Die Almac BIBI 1090-BL EVO Hybrid ist die perfekte Scherearbeitsbühne für anspruchsvolle Höhenarbeiten, egal ob auf unebenem Gelände oder in sensiblen Innenbereichen. Dank Hybridantrieb – Diesel und 230V

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

