

RB 240 – Datenblatt

Technische Angaben

24m Gelenkteleskop-Raupenbühne |
Teupen Leo 24GT Diesel/230V

Arbeitshöhe	24m
Plattformhöhe	22m
Reichweite	12m
Geländefähig	Ja
Individuelle Angaben (Freitext)	Teupen Leo Diesel/230V
Abstützbreite	3.65m
Abstützlänge	4.7m
Korblast	250kg
EigenEigengewicht	3300kg
Transportlänge	5.05m
Transportbreite	0.98m
Transporthöhe	1.99m
Antriebsart	Hybrid
Korblast ausgefahren	250kg



Plattform Ja

nivelierbar

Korb breite 0.8m

Korb länge 1.2m

Korb Ja

drehbar

Korb Ja

schwenkbar

Features

- Kettenfahrgestell in Höhe und Breite verstellbar
- Vollhydraulische Schnellabstützung mit Abstützautomatik
- Aufstellüberwachung mit Bodendrucksensorik
- Alle Funktionen vom Korb & Fernbedienung aus steuerbar
- Stufenlose Elektro-Proportionalsteuerung mit selbsterklärenden Bedienerführung
- Robuste und abschließbare Bedienpultabdeckung
- Parallelgeführter Arbeitskorb mit vollhydraulischer Nivellierung
- Schwenkeinrichtung mit Hochleistungsdrehkranz, Schneckengetriebe und Hydromotor 180°
- Abnehmbarer Zweimann-Arbeitskorb, inklusive Ösen für Sicherheitsgurte
- Notsteuerungssystem und manueller Notablass über Handpumpe
- 450° Schwenkbereich
- Beweglicher Korbarm
- 230 V/16 A Steckdose im Arbeitskorb

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

